

Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2801
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	VUKOSOL BT	Datum vydání: 2000-08 Datum revize: 2012-06

Ředidlo pro úpravu viskozity chloroprenových lepidel bez obsahu toluenu typu Vukolep T 11 BT, Vukolep RS 3/150 BT a Vukopren 55 BT, případně dalších, která mají v názvu označení BT.

Složení

Směs organických rozpouštědel neobsahující toluen.

Vlastnosti

Hustota	0,76 – 0,81 g/cm ³
---------	-------------------------------

Návod na použití

Používá se k ředění beztoluenových chloroprenových lepidel, u nichž v průběhu zpracování došlo ke zvýšení viskozity vlivem postupného odpařování rozpouštědel. Je rovněž vhodné pro čištění štětců, strojů a pracovních nástrojů.

Balení

Ředidlo Vukosol BT se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 150 kg a v plechovkách o obsahu 5 a 12 kg.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +10 až +30°C. Doba zpracovatelnosti ředidla je min. 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost

Hořlavina I. třídy. Při skladování a manipulaci je nutno dodržovat ustanovení ČSN 650201. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění

Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.